

АКЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА КАМЕР

Акция действует с 27.09.12 по 01.12.12

Характеристики	Старая Цена, грн, с НДС	Акционная цена, грн с НДС
<p>Основные технические характеристики EAST H80</p> <p>Матрица 1/4CMOS высокого разрешения (0,3 мегапикселей)</p> <p>Выходной сигнал: Motion-JPEG</p> <p>Разрешение изображения VGA(640x480)/QVGA(320x240)</p> <p>Габариты 111*107*148мм</p> <p>Диапазон рабочих температур 0°C...+45°C</p> <p>Питание DC 5В /1А</p> <p>Потребление <3Ватт</p> <p>С механизмом: Радиус поворота Горизонталь 350°/Вертикаль 70°</p> <p>Диаметр линзы 4,5мм</p> <p>Подсветка 8 инфракрасных диодов, дальность подсветки 8м</p> <p>С передачей звука (встроенный микрофон)</p>		<p>2820,0</p> <p style="background-color: yellow;">1600,0</p>
<p>Основные технические характеристики EAST B80</p> <p>Матрица CMOS высокого разрешения (1 мегапиксель)</p> <p>Выходной сигнал: Motion-JPEG</p> <p>Разрешение изображения VGA(640x480)/QVGA(320x240)/ QQVGA (160*120)</p> <p>Габариты 111*110*125 мм</p> <p>Диапазон рабочих температур -20°C~ 50°C</p> <p>Питание DC 5В /1А</p> <p>Потребление <6Ватт</p> <p>С механизмом: Радиус поворота Горизонталь 350°/Вертикаль 100°</p> <p>Диаметр линзы 4 мм</p> <p>Подсветка 10 инфракрасных диодов, дальность подсветки 5м</p> <p>С передачей звука (встроенный микрофон)</p>		<p>1144,0</p> <p style="background-color: yellow;">700,0</p>

<p>Основные технические характеристики EAST B43</p> <p>Матрица CMOS высокого разрешения (0,3 мегапикселей)</p> <p>Выходной сигнал: Motion-JPEG</p> <p>Разрешение изображения 640*480(VGA)/320*240(QVGA)/160*120(QQVGA)</p> <p>Габариты 185*75*80мм</p> <p>Диапазон рабочих температур -20°C~ 45°C</p> <p>Питание DC 5В /1А</p> <p>Потребление <6Ватт</p> <p>Диаметр линзы 6 мм</p> <p>Подсветка 36 инфракрасных диодов, дальность подсветки 25 м</p> <p>Без механизма удаленного управления поворотом камеры</p>	1215,0	800,0
<p>ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EAST H31</p> <p>Матрица 1/3CMOS высокого разрешения (1,3 мегапикселей)</p> <p>Сжатие H.264</p> <p>Разрешение изображения VGA(640x480)/QVGA(320x240)</p> <p>Частота кадров:30 кадров в сек</p> <p>Возможность локального хранения сжатого видео, поддерживаются карты SD до 32Гб</p> <p>Габариты 120*68*61мм</p> <p>Питание прибора 12В DC</p>	1900,0	1200,0
<p>ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EAST Q80</p> <p>Матрица 1/4CMOS высокого разрешения (0,3 мегапикселей)</p> <p>Выходной сигнал: Motion-JPEG</p> <p>Разрешение изображения VGA(640x480)/QVGA(320x240)</p> <p>Габариты прибора 85*85*35мм</p> <p>Диапазон рабочих температур 0°C...+45°C</p> <p>Питание прибора 5В DC</p> <p>Потребление <3Ватт</p> <p>Диаметр линзы 4,5мм</p> <p>Подсветка 9 инфракрасных диодов, дальность подсветки 9м</p> <p>Без механизма удаленного управления поворотом камер</p>	675,0	500,0

