

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ДЕТЮНИНГОВЫЕ РЕАКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОМПЕНСАЦИИ ДО 10 КВ

➤ ОПИСАНИЕ



Дроссели антирезонансные (фильтрующие) предназначены для защиты конденсаторов в системах компенсации реактивной мощности или фильтрокомпенсации от высших гармоник тока. Зашумленность электрических сетей высшими гармониками тока оказывают пагубное влияние на конденсаторы, что приводит к перегреву конденсаторов и как следствие выходу из строя.

Преимущества антирезонансных трехфазных дросселей серии АРВ: высокое сопротивление на частотах гармоник, минимальные потери, высокая линейность характеристики намагничивания, низкий уровень шума, легкая установка, большой срок эксплуатации.

➤ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Номинальная мощность, кВАр	Напряжение, кВ
АРВ-100-6	100	6
АРВ-100-10	100	10
АРВ-200-6	200	6
АРВ-200-10	200	10
АРВ-300-6	300	6
АРВ-300-10	300	10
АРВ-500-6	500	6
АРВ-500-10	500	10

Основные технические параметры и габаритно-присоединительные размеры дросселей могут быть переданы по запросу.