

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ ZN



➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные выключатели применяются в силовых трехфазных системах с номинальным напряжением 7,2-12 кВ для защиты от перегрузки и к.з., а также коммутации силовых цепей разных типов нагрузок. Они могут применяться как защитные и коммутационные аппараты на промышленных предприятиях, электростанциях и подстанциях.

Вид установки — внутришкафной.

➤ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	7,2; 12 кВ, 50 Гц
Номинальный ток	630-3150 А
Выдерживание напряжение промышленной частоты в течение 1 мин.	42 кВ
Выдерживаемое импульсное напряжение	75 кВ
Отключаемый ток короткого замыкания	20-40 кА
Номинальный пиковый выдерживаемый ток	50-100 кА
Срок службы	20000 циклов В-О

Подробная техническая информация о высоковольтных вакуумных выключателях внутренней установки серии ZN может быть предоставлена по запросу.