


НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ SC



➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются для подключения многожильных проводников к силовой шине или защитным устройствам посредством болтового соединения.

Материал наконечников – луженая медь.
Рабочая температура -55⁰С...+150⁰С.

➤ ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип	Размеры, мм						Размеры
	DØ	dØ	Ø	L	L1	t	
SC 6-6	5.5	3.8	6.5	23.0	9.0	1.2	
SC 10-6	7.0	5.0	6.5	24.0	10.0	1.5	
SC 16-6	7.8	5.8	6.5	30.0	13.0	1.9	
SC 25-6; 8	9.0	7.0	6.5; 8.4	33.0	13.5	1.9	
SC 35-6; 8	10.6	8.2	6.5; 8.4	37.0	15.0	2.3	
SC 50-8; 10	12.4	9.7	8.4; 10.5	44.0	17.0	2.5	
SC 70-10; 12	14.7	11.7	10.5; 13.0	48.0	19.0	2.9	
SC 95-10; 12	17.5	13.8	10.5; 13.0	54.0	22.0	3.6	
SC 120-16	19.5	15.5	16.5	62.0	21.0	4.0	
SC 150-12; 16	20.0	16.0	13.0; 16.5	69	28.0	4.0	
SC 185-16	24.0	19.0	16.5	76	29.0	4.7	
SC 240-16	26.0	21.0	16.5	92			
SC 300-12; 20	30.0	24.0	13.0; 21.0	98	41.0	6.3	
SC 400-16; 20	34.0	27.0	16.5; 21.0	113			
SC 500-16; 20	38.0	30.0	16.5; 21.0	123			
SC 630-20	45.0	35.0	21.0	138	60.0	10.0	
SC 800-22	50.0	39.5	22.5	170	80.0	10.0	
SC 1000-22	55.0	42.5	22.5	200	93.0	11.5	