

LKM-HF Неармированный силовой контрольный кабель 0,6/1кВ



Состав

1. Проводник

- витой медный проводник

2. Изоляция

-XLPE-пластик ($\leq 16 \text{ мм}^2$)

-HF82-пластик ($\geq 25 \text{ мм}^2$)

3. Прослойка

-сепараторная лента

4. Шланговая оболочка

-полиолефиновый пластик SHF1

-цвет изготовителя серый, на заказ

можно изготовить другого цвета

Стандарты

IEC 60092-353, состав

IEC 60228, класс 2

IEC 60092-351

IEC 60092-359



Пожарозамедление



Огнеупорность



Не содержит галоген



Низкое выделение дыма

Применение: для закрепления на любых поверхностях как внутри помещений, так и на открытой палубе.

Основные характеристики

Номинальное напряжение **0,6/1кВ (1,2кВ)**

Максимальная температура проводника **+85°C**

Пламязамедление **IEC 60332-1** – тест для одножильного изолированного провода и кабеля

IEC 60332-3A - тест для многожильных проводов и кабелей, категория A

Содержание галогена серия **IEC 60754**

Выделение дыма серия **IEC 61034**

Подробности см. в разделе «Основные сведения»

Минимальная температура установки –15°C

Минимальная температура эксплуатации –40°C

Маркировка жилы: см. раздел «Техническая информация»

Маркировка на оплетке: Номер партии, тип кабеля, размер кабеля, напряжение, температура, стандарты, месяц производства, название производителя, разметка.

LKM-HF

Количество проводников и площадь поперечного сечения, мм ²	Номинальное значение внешнего диаметра, мм	Приблизительный вес, кг/км	Номинальный ток, А	Мин. радиус изгиба при фиксированной установке, мм
1 x 6	6,5	90	48	30
1 x 10	7,5	135	67	30
1 x 16	8,5	195	90	35
1 x 25	11,0	310	120	45
1 x 35	13,0	430	145	55
1 x 50	14,0	560	180	60
1 x 70	16,5	800	225	70
1 x 95	18,5	1060	275	75
1 x 120	20,5	1325	320	85
1 x 150	23,0	1615	365	95
1 x 185	25,0	2015	415	100
1 x 240	29,5	2660	490	180
1 x 300	31,5	3280	560	190
2 x 1,5	8,0	75	17	35
2 x 2,5	10,0	110	24	40
2 x 4	11,0	145	32	45
2 x 6	11,5	195	41	50
3 x 1,5	8,5	95	14	35
3 x 1,5 S	8,5	95	14	35
3 x 2,5	10,5	140	20	45
3 x 2,5 S	10,5	140	20	45
3 x 4	11,0	190	27	45
3 x 6	12,5	265	34	50
3 x 10	15,5	400	47	65
3 x 16	18,0	595	63	75
3 x 25	21,0	950	84	85
3 x 35	25,0	1310	102	100
3 x 50	28,0	1700	126	170
3 x 70	33,5	2485	158	205
3 x 95	37,5	3295	193	225
3 x 120	41,0	4160	224	250
3 x 150	46,0	5125	256	280
4 x 1,5	9,5	125	14	40
4 x 1,5 S	9,5	125	14	40
4 x 2,5	11,5	170	20	50
4 x 2,5 S	11,5	170	20	50
4 x 4	13,0	245	27	55
4 x 6	14,5	335	34	60
4 x 6 S	14,5	335	34	60
4 x 10	17,0	515	47	70
4 x 16	20,0	770	63	80
4 x 25	23,5	1205	84	95
4 x 35	27,5	1690	102	165
4 x 50	31,5	2330	126	190
4 x 70	37,0	3300	158	225
5 x 1,5	10,5	150	12	45
5 x 1,5 S	10,5	150	12	45
5 x 2,5	12,5	210	16	50
5 x 2,5 S	12,5	210	16	50
5 x 4 S	14,0	300	22	60
5 x 6 S	15,5	420	28	65
5 x 10 S	18,0	635	39	75
5 x 16 S	21,0	955	52	85
7 x 1,5	12,0	190	10	50
7 x 2,5	13,0	270	14	55
12 x 1,5	16,0	315	9	65
12 x 2,5	17,0	445	12	70
19 x 1,5	18,0	465	8	75
19 x 2,5	21,0	660	11	85
27 x 1,5	22,5	655	7	90
37 x 1,5	24,5	865	6	100

S = кабель с желтым/зеленым заземленным проводником. Другие размеры изготавливаются под заказ.