

СИЛОВЫЕ КОНТАКТОРЫ

КОНТАКТОРЫ ДЛЯ КОММУТАЦИИ КОНДЕНСАТОРОВ

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-4, VDE 0660

AC-6b эксплуатация Для конденсаторных батарей мощность конденсатора при		Вспомог. контакты	Тип	Размеры (ахвхс) мм	Масса кг	Цена
230 В/50 Гц квар	400 В/50 Гц квар					
С катушкой переменного тока						
6.7	12	1 0	CNKN ¹ 12 10	45x120x125	0.49	
6.7	12	0 1	CNKN ¹ 12 01	45x120x125	0.49	
8.5	15	1 0	CNKN ¹ 15 10	55x124x146	0.68	
8.5	15	0 1	CNKN ¹ 15 01	55x124x146	0.68	
11	20	1 0	CNKN ¹ 20 10	55x124x146	0.69	
11	20	0 1	CNKN ¹ 20 01	55x124x146	0.69	
14	25	1 0	CNKN ¹ 25 10	55x124x146	0.72	
14	25	0 1	CNKN ¹ 25 01	55x124x146	0.72	
20	30	0 0	CNKM ² 30 00	70x170x100	0.95	
25	40	0 0	CNKM ² 40 00	87x180x119	1.51	
25	40	2 2	CNKM ² 40 22	112x180x119	1.51	
29	50	0 0	CNKM ² 50 00	87x180x119	1.53	
29	50	2 2	CNKM ² 50 22	112x180x119	1.53	
34	60	2 2	CNKM ² 60 22	130x158x145	2.4	

¹Контакторы CNKN снабжены вспомогательными контактами с пред включением. Специальный тип контактов предназначен для коммутации пускового тока конденсатора, за очень короткий период, 2-3 мс, через токоограничивающий резистор.

²Контакторы CNKM снабжены вспомогательными контактами с пред включением. Специальный тип контактов предназначен для коммутации пускового тока конденсатора, за очень короткий период, 2-3 мс, через токоограничивающий резистор. После замыкания основных контактов, специальная система отключает резисторы. Благодаря такому решению контакты работают с минимальным износом, что продлевает срок службы контактора и обеспечивает надежный контакт.

КОНТАКТОРЫ для AC1

Соответствуют нормам: IEC 60947-1, IEC 60947-4, VDE 0660

Номинальный ток Ie/AC1 А	Номинальная мощность нагрузки AC1 при		Вспомог. контакты	Тип	Размеры (ахвхс) мм	Масса кг	Цена
	230 В кВт	400 В кВт					
С катушкой переменного тока							
25	9	16	2 2	TK 25 22	45x75x102	0.43	
35	13	23	2 2	TK 35 22	45x90x113	0.49	
65	25	43	2 2	TK 65 22	55x116x113	0.60	
85	32	56	2 2	TK 85 22	70x126x95	0.73	
115	44	76	2 2	TK 115 22	87x161x111	1.43	
130	50	85	2 2	TK 130 22	100x158x142	2.42	
175	67	115	2 2	TK 175 22	100x158x142	2.42	
250	95	164	2 2	TK 250 22	135x180x189	5.2	
350	133	230	2 2	TK 350 22	160x200x226	8.9	
450	170	295	2 2	TK 450 22	160x200x226	8.9	

